

100%
by Normagrup
hardware · software · support









Normalink es la plataforma para controlar iluminación general y alumbrado de emergencia a través de dispositivos móviles IOS, Android o Windows. Normalink ofrece tres opciones de control: Normalink App (IOS, Android and Windows), programa Normalink BMS (control por planos) y un programa BMS (Building Management System) compatible con el protocolo estándar Modbus/IP.







Sistema compatible con iluminación DALI (universal).



DALI

Control multi-dispositivo (desde varios dispositivos a la vez).



Configuración y puesta en marcha inteligente (automática, sencilla e intuitiva).



Compatible con el protocolo Modbus-IP (control externo).


¿Qué puedo hacer con Normalink?

Con Normalink puedes explorar todas las posibilidades de tu iluminación, haciéndola más humana, más práctica y cómoda, a la vez que más eficiente.



Crear ambientes

- Según las necesidades de luz de las distintas zonas y estancias.
- Distintos escenarios según el uso de los recintos.
- Crear temporizaciones de manera rápida y sencilla: su horas de encendido, de apagado, regulación de luz, etc.
- · Control de blanco dinámico (Tunable White).



Integración de elementos externos

 Integrar pulsadores, detectores de presencia, reguladores de luz o señales de entrada-salida nunca fue tan sencillo.




Optimizar el mantenimiento y cumplir las normativas de seguridad

- Programa las pruebas de funcionamiento de alumbrado de emergencia cuando quieras.
- Si falla alguna luminaria o luz de emergencia, Normalink lo detecta y te avisa.
- · Registra todo lo que suceda de manera automática.

Norma⊔nk⊘ 4

Sencillo,



Normalink BMS

Supervisión exhaustiva Normagrup



Normalink BMS permite la monitorización desde cualquier ordenador conectado a la misma red local que el resto de elementos Normalink (pasarelas con luminarias DALI, centrales de baterías C24i con luminarias de emergencia a 24 Vcc, módulos de entrada-salida,...). También es posible la supervisión remota gracias a Normalink Cloud.

- Monitorizar y controlar alumbrado general DALI, alumbrado de emergencia autónomo DALI y centrales de baterías C24i.
- Conexión a la red local o en remoto a tráves de Normalink Cloud.
- Aviso de incidencias (por tipo, por cantidad, tiempo,...).
- Envío de notificaciones por mail.
- Personalización de informes.
- Configuración de test (funcional y anual).
- Ejecución de test (funcional y anual).
- · Creación y control de grupos, escenas y temporizaciones.
- · Histórico de incidencias y de test.
- Visión global del edificio con recuento de equipos y de incidencias.
- Módulo de desarrollo para la creación del proyecto.
- Reconocimiento automático de todos los dispositivos compatibles con Normalink en la red local (pasarelas, módulos de e/s, centrales de baterías).
- · Sistema multi-usuario.

NormaLINK



Normalink BMS cuenta con un módulo de control/supervisión y otro que permite desarrollar un proyecto desde cero y modificarlo.

Módulo de control:

- Navegación por planos.
- Estado de la instalación en tiempo real.
- Identificación de incidencias por tipo (fuente de luz, batería, autonomía, comunicación).
- Filtrado por tipo de incidencia.
- Control sobre grupos, macro-grupos y escenas. Control individualizado de cada luminaria. Control de permanente (on, off y dim), telemando, ejecución de test,...
- Gestor de informes.
- Calendario anual de eventos.
- Buscador de luminarias en el plano.
- Gestor de nortificaciones.

Módulo de desarrollo:

- Asistente de configuración paso a paso. Sencillo e intuitivo.
- Herramientas para una puesta en marcha centralizada.
- Editor de informes personalizados.
- Sistema drag & drop para el desarrollo del proyecto.
- Modificación del tamaño de los iconos según sea el plano del edificio.

Normalink BMS

Módulo de control Contador de incidencias por tipo Control y supervisión por equipo 8 KM A V **Building** Listado de planos Configuración, calendarios, buscador de equipo, acceso al log,... b ← Q 0 Cuadro de control sobre grupos, macro-grupos y escenas 0 Scene 3 ← ₽

Norma⊔nk(↑) 12

Normalink BMS

Módulo de desarrollo


Sistema drag & drop para la colocación de iconos sobre el plano


Acceso al assitente de configuración y a las herramientas de puesta en marcha



Herramientas para modificar el tamaño de los iconos

Listado de centrales C24i y dispositivos Normalink





1


9

Timings

0-

Tests

configuration



NORMALUX

Alumbrado de emergencia **normalux.com**

NORMALIT

Iluminación técnica y arquitectural **normalit.com**





HeadquartersParque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). Spain

normagrup.com







